



Model: **V-500 MAX plus-30**

**Specyfikacja techniczna:**

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Wydajność chłodnicza - silnik pojazdu 0 °C</b>   | <b>5345 W</b>                |
| <b>Wydajność chłodnicza - silnik pojazdu -20 °C</b> | <b>2775 W</b>                |
| <b>Wydajność wentylatorów</b>                       | <b>2400m<sup>3</sup>/h</b>   |
| <b>Kubatura zabudowy -20 °C</b>                     | <b>26 m<sup>3</sup></b>      |
| <b>Kubatura zabudowy 0 °C</b>                       | <b>37 m<sup>3</sup></b>      |
| <b>Typ aplikacji</b>                                | <b>jednokomorowe</b>         |
| <b>Transport towarów</b>                            | <b>chłodzonych/mrożonych</b> |
| <b>Zasilanie agregatu</b>                           | <b>silnik pojazdu</b>        |
| <b>Czynnik chłodniczy</b>                           | <b>HFC R-404A</b>            |
| <b>Typ sterownika</b>                               | <b>Direct Smart Reefer</b>   |
| <b>Instalacja elektryczna</b>                       | <b>12 V (24 V)</b>           |
| <b>Ogrzewanie</b>                                   | <b>tak</b>                   |